

المزايا والفوائد

- **عمر أطول للسوائل وناقل الحركة:** يضمن الاستقرار الحراري التأكسدي الفائق، والحماية من التآكل، ومقاومة التدهور الكيميائي متانة أطول للسوائل وناقل الحركة.
- **تحسين كفاءة استهلاك الوقود:** تعمل اللزوجة المنخفضة على تقليل الضخ وفقدان الطاقة الناتج عن الخلط والسحب، مما يعزز اقتصاد الوقود.
- **تحسين شعور تغيير التروس وسهولة القيادة:** تعمل خصائص منع الاهتزاز المحسنة، وقدرة عزم الدوران، والأداء في درجات الحرارة المنخفضة، والاحتكاك المتوازن على توفير تغييرات تروس أكثر سلاسة وتجربة قيادة أفضل.
- **حماية قوية للأجهزة:** توفر الحماية المتقدمة ضد التآكل، ومنع الرغوة الممتاز، وتوافق الاختتام، استقرار السوائل وحماية المكونات.
- **تعدد الاستخدامات في المركبات المتعددة:** مناسب لمجموعة واسعة من ناقلات الحركة الأوتوماتيكية، مما يقلل من تكاليف المخزون ومخاطر سوء الاستخدام.
- **أداء واسع النطاق في درجات الحرارة:** يضمن مؤشر اللزوجة العالي وثبات القص تزييتاً موثقاً به في درجات الحرارة القصوى.

الصحة والسلامة

لا يُتوقع أن يشكل هذا المنتج أي مخاطر صحية ضارة عند استخدامه على النحو المقصود.
للحصول على تفاصيل إضافية، يرجى الرجوع إلى صحائف بيانات السلامة المنفصلة، والمتوفرة عند الطلب.


LONGLIFE
ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL

وصف

زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي **Longlife Elite** منخفض اللزوجة هو زيت عالي الأداء، اصطناعي بالكامل، مُصنَّع من زيوت أساسية اصطناعية متطورة وتقنية إضافات متعددة الاستخدامات. صُمم هذا الزيت لأنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات فأكثر، وهو مناسب للاستخدام في معايير JASO 1-A-LV وDEXRON®-VI وMERCON® LV وSP، مما يضمن توافقه مع مجموعة واسعة من سيارات الركاب الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وسيارات الدفع الرباعي، والمركبات التجارية الخفيفة، والتطبيقات الثقيلة التي تتطلب زيت ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي يفي بهذه المواصفات. تعمل تركيبته منخفضة اللزوجة على تقليل الاحتكاك لتوفير تغييرات سلسة وخالية من الضوضاء في التروس، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. كما يتميز بثبات حراري وأكسدة فائقين، بالإضافة إلى حماية استثنائية من التآكل، ومقاومة للتآكل، ومتانة مضادة للاهتزاز، ومنع تكون الرواسب، مما يطيل عمر ناقل الحركة والزيت، ويضمن نظافة النظام وأداءً موثقاً به في الظروف القاسية.

التطبيقات

تم تصميم سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي **Longlife Elite Low Viscosity ATF** للتطبيقات التي تتطلب سائل ناقل حركة أوتوماتيكي منخفض اللزوجة، بما في ذلك:

- سيارات الركاب، وسيارات الدفع الرباعي، وسيارات الكروس أوفر، والشاحنات التجارية الخفيفة
- الأنظمة التي تحدد DEXRON® VI وMERCON® LV و-6 سرعة أو تكوينات نقل أعلى
- غير مناسب لناقلات الحركة المتغيرة باستمرار (CVT) أو ناقلات الحركة ذات القابض المزدوج (DCT).

المواصفات والتوصيات

- DEXRON - VI
- Honda DW-1
- MERCON LV Fluid
- Toyota WS
- JASO - 1A

البيانات الفنية / الخصائص الفنية

ملكيات	Longlife Elite Low Viscosity ATF
اللزوجة عند 100 درجة مئوية، سنتي ستوك	6.4 – 5.8
مؤشر اللزوجة	149
نقطة الوميض، °م (°ف)	<220 (428)
بروكفيلد @ 40- درجة مئوية، سنتي بواز	>15000
بالنسبة للنقطة، °م (°ف)	60- (76)
رمز المنتج	RM-LLELVATF

*جميع الخصائص نموذجية وقد تختلف.

التزم دائماً بتعليمات الشركة المصنعة بشأن سائل المعدات المناسب. لا تتحمل شركة لوبكيم سببشالييتيز أي مسؤولية عن أي سوء استخدام للمنتج أو تطبيقه بشكل غير صحيح.

شركة لوبكيم سببشالييتيز المحدودة

12373 طريق كولستاد، كونرو تكساس 77302 • 9600-350(281) • <https://lubchemspecialties.com>