

المزايا والفوائد

- يفي بمواصفات John Deere J20D أو يتجاوزها: يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من متطلبات الجرارات والمعدات.
- زيوت أساسية ممتازة: توفر ثباتًا معززًا ضد الأكسدة واحتفاظًا باللزوجة لإطالة عمر الخدمة.
- أداء متعدد الوظائف: مناسب للاستخدام في الأنظمة الهيدروليكية، وناقلات الحركة، والفرامل الرطبة، ووحدات نقل الحركة، والتوجيه المعزز، والمحركات النهائية، مما يقلل الحاجة إلى سوائل متعددة.
- حماية فائقة من التآكل: يحمي من الصدأ والتآكل في جميع درجات حرارة التشغيل.
- خصائص احتكاك متوازنة: تعمل على تحسين أداء القابض والفرامل من أجل تشغيل سلس وخالي من المشاكل.
- خصائص تدفق ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة: تضمن التشغيل الموثوق في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات والتوصيات

- API GL-4 (لا يُنصح باستخدامه مع زيوت تروس الهيبويد)
- جون دير - J20D

وصف

زيت التشحيم Longlife Elite Tractor Fluid (J20D) هو زيت تشحيم متعدد الأغراض عالي الأداء، مصمم خصيصًا لتلبية أو تجاوز المتطلبات الصارمة لمواصفات John Deere J20D. بفضل تركيبته الغنية بزيوت أساسية ممتازة ونظام إضافات متطور، يوفر هذا الزيت مقاومة استثنائية للأكسدة، واحتفاظًا ممتازًا باللزوجة، وخصائص تدفق فائقة في درجات الحرارة المنخفضة. وهو مصمم ليكون زيتًا متعدد الوظائف لناقلات الحركة في الجرارات، والأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة التوجيه المعزز، وأنظمة الفزامل المعززة، ووحدات نقل الحركة (PTO)، ومحركات المعدات، والمحركات النهائية، والفرامل الرطبة في المعدات الزراعية والصناعية ومعدات الطرق الوعرة.

التطبيقات

يوصى باستخدام سائل جرارات Longlife Elite (J20D) في:

- جرارات زراعية ومعدات زراعية مزودة بخزانات سوائل مشتركة.
- الآلات غير المخصصة للطرق المعبدة، بما في ذلك جرارات البناء والجرارات الصناعية.
- الأنظمة الهيدروليكية، ووحدات التوجيه المعزز، والفرامل الرطبة، ووحدات نقل الحركة، والمحركات النهائية، ومحركات المعدات التي تتطلب سائلًا متوافقًا مع معيار J20D.

الصحة والسلامة

لا يُتوقع أن يشكل هذا المنتج أي مخاطر صحية ضارة عند استخدامه على النحو المقصود.

للحصول على تفاصيل إضافية، يرجى الرجوع إلى صحائف بيانات السلامة المنفصلة، والمتوفرة عند الطلب.

LONGLIFE
ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL

البيانات الفنية / الخصائص الفنية

ملكيات	Longlife Elite Tractor Fluid
اللزوجة عند 40 سنتي ستوك	43
اللزوجة عند 100 سنتي ستوك	7.2
مؤشر اللزوجة	129
بالنسبة للنقطة، °م (°ف)	51- (60-)
نقطة الوميض، °م (°ف)	<220 (<428)
لون	العنبر
رمز المنتج	LLETf

*جميع الخصائص نموذجية وقد تختلف.

التزم دائمًا بتعليمات الشركة المصنعة بشأن سائل المعدات المناسب. لا تتحمل شركة لوبكيم سبيشاليتيز أي مسؤولية عن أي سوء استخدام للمنتج أو تطبيقه بشكل غير صحيح.

شركة لوبكيم سبيشاليتيز المحدودة

12373 طريق كولستاد، كونرو تكساس 77302 • 9600-350(281) • <https://lubchemspecialties.com>