

وصف

سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي متعدد الأغراض Longlife هو سائل ممتاز، اصطناعي بالكامل، مصمم بتقنية إضافات متطورة ومعدلات احتكاك متوازنة لناقلات الحركة التي يتم التحكم فيها إلكترونياً. يفي بمعايير GM DEXRON®-III (H) و Ford MERCON®، مما يضمن التوافق مع مواصفات المركبات الأمريكية والمستوردة الرئيسية. صُمم سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي متعدد الأغراض Longlife خصيصاً لسيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة والأنظمة الهيدروليكية، ليقدم أداءً موثقاً، تساعد سيولته الممتازة في درجات الحرارة المنخفضة ولونه الأحمر على اكتشاف التسريبات وضمان التشغيل في الظروف القاسية. يوفر سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي متعدد الأغراض Longlife ثباتاً حرارياً فائقاً، وحماية من التآكل، ومقاومة للاهتزاز، مما يطيل عمر ناقل الحركة. تمكن خصائص الاحتكاك المُحسَّنة من تغيير التروس بسلاسة، بينما يضمن الثبات العالي للقص أداءً ثابتاً. يقاوم التآكل، ويقي بمعايير اختبار الصدا، ويمنع تكون الرغوة لضمان تشغيل موثوق. تعمل تقنية منع الرواسب المتقدمة على الحفاظ على نظافة النظام، مما يعزز الكفاءة ويطيل العمر الافتراضي.

التطبيقات

تم تصميم زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي متعدد الأغراض طويل العمر لأنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي متعددة الأغراض، ويوصى باستخدامه في:

- الأنظمة التي تتطلب مواصفات DEXRON® III (G/H) أو Allison C4 أو MERCON®
- غير مناسب لناقلات الحركة المتغيرة باستمرار (CVT) أو ناقلات الحركة ذات القابض المزدوج (DCT).

المواصفات والتوصيات

Dexron III •
Mercon MP ATF •

المزايا والفوائد

- أداء عالي الكفاءة: تعمل خصائص الأداء الفائقة على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وضمان التشغيل الموثوق في ناقلات الحركة والأنظمة الهيدروليكية.
- متانة استثنائية: توفر التركيبة الكيميائية المتقدمة المضادة للتآكل حماية فائقة من التآكل، مما يطيل عمر المعدات في جميع ظروف الخدمة.
- عمر سائل ممتد: يمنع الاستقرار الحراري والأكسدة الاستثنائي تكون الرواسب والتدهور، مما يدعم عمر سائل ممتد.
- تشغيل النظام التنظيف: عدم وجود رغوة ومقاومة قوية للترسبات تحافظ على نظافة النظام وأدائه المتسق.
- التحكم الأمثل في الاحتكاك: تعمل خصائص الاحتكاك المصممة خصيصاً على التخلص من اهتزاز الفرمال وضمان تشغيل سلس للقابض تحت الحمل.
- توافق المواد: يقاوم تآكل النحاس، ويجتاز اختبارات الصدا، ويوفر توافقاً واسعاً مع موانع التسرب لاستخدامات المعدات المتعددة.
- موثوقية في الطقس البارد: خصائص التدفق الفائقة في درجات الحرارة المنخفضة تتيح سهولة بدء التشغيل البارد والتشحيم السريع.

الصحة والسلامة

لا يُتوقع أن يشكل هذا المنتج أي مخاطر صحية ضارة عند استخدامه على النحو المقصود.

للحصول على تفاصيل إضافية، يرجى الرجوع إلى صحائف بيانات السلامة المنفصلة، والمتوفرة عند الطلب.

LONGLIFE
ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL

البيانات الفنية / الخصائص الفنية

ملكيات	ديكس 3/ميرك
للزوجة عند 100 درجة مئوية، سنتي ستوك	6.8 - 8.0
مؤشر اللزوجة	174
نقطة الوميض، °م (°ف)	<220 (428)
بروكفيلد @ 40 درجة مئوية، سنتي بواز	>20000
بالنسبة للنقطة، °م (°ف)	-51 (60)
رمز المنتج	LLMATF

* جميع الخصائص نموذجية وقد تختلف.

التزم دائماً بتعليمات الشركة المصنعة بشأن سائل المعدات المناسب. لا تتحمل شركة لوبكيم سبيشاليتيز أي مسؤولية عن أي سوء استخدام للمنتج أو تطبيقه بشكل غير صحيح.

شركة لوبكيم سبيشاليتيز المحدودة
12373 طريق كولستاد، كونزو تكساس 77302 • 9600-350(281) • <https://lubchemspecialties.com>