

بروكوت 435

مادة تشحيم/حماية كابلات التصوير

ProCoat 435

وصف:

صُمم مُزلق الكابلات المُثَبِّط ProCoat 435 لحماية الكابلات المضففة من التآكل والتلف أثناء التخزين والنقل. يُشكّل هذا المنتج طبقة شفافة ناعمة تحمي الأسلاك من الصدأ والتآكل والتلف لمدة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر في الظروف القاسية. يمنع مُزلق الكابلات المُثَبِّط ProCoat 435 الصدأ والتآكل، ويحتوي على مُثَبِّط كبريتيد الهيدروجين (H₂S) لتعزيز الحماية. كما يُثَبِّط مُضاف مُثَبِّط التآكل السلفوناتي التفاعل مع بروميد الكالسيوم، وكلوريد الكالسيوم، وبروميد الزنك، ومياه البحر.

يُستخدم مع جهاز تشحيم بالضغط، أو بالرش، أو بالفرشاة، أو بالمسح على الخط. يتوفر مُشحَم الكابلات ProCoat 435 المُثَبِّط في عبوات سعة 5 جالونات، وبراميل سعة 55 جالونًا، وحوايات سعة 275 جالونًا.

المزايا:

- يُرسب طبقات مقاومة للماء
- يقلل بسهولة من استخدام المذيبات الهيدروكربونية والزيوت
- مقاوم للغسل
- مدة صلاحية ممتازة وثبات طويل الأمد
- يزيل الماء

الخصائص الفيزيائية:

اللون	كهرماني شفاف
الكثافة النوعية	0.88
الكثافة	7.4 رطل/جالون
نقطة الوميض	<288 فهرنهايت
نقطة الغليان	230-327 درجة مئوية
الذوبانية	قابل للذوبان في الزيت
درجة 0	NLGI
مدة الصلاحية	سنتان

معلومات الطلب:

P435-5	دلو سعة 5 جالون
P435-55	برميل سعة 55 جالونًا
P435-275	حقيبة 275
P435-325	حمل 325