



Technical Data Sheet

ProCoat 438

بروكوت 438

مادة تشحيم/حماية كابلات التصوير

وصف:

صُمم مُزلق الكابلات المُثَبِّط ProCoat 438 لحماية الكابلات المضففة من التآكل والتلف أثناء التخزين والنقل. يُشكّل هذا المنتج طبقة سوداء ناعمة تحمي الأسلاك من الصدأ والتآكل والتلف لمدة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر في الظروف القاسية. يمنع مُزلق الكابلات المُثَبِّط ProCoat 438 الصدأ والتآكل، ويحتوي على مُثَبِّط كبريتيد الهيدروجين (H2S) لتعزيز الحماية. كما يُثَبِّط مُضاف مُثَبِّط التآكل السلفوناتي التفاعل مع بروميد الكالسيوم، وكلوريد الكالسيوم، وبروميد الزنك، ومياه البحر.

يحتوي ProCoat 438 على ثاني كبريتيد الموليبدنوم لتوفير الحماية لقلب سلك الحفر. يُستخدم مع جهاز تشحيم بالضغط، أو بالرش، أو بالفرشاة، أو بالمسح على السلك. يتوفر ProCoat 438، وهو مُشحَّم كابلات مُثَبِّط، في عبوات سعة 5 جالونات، وبراميل سعة 16 جالونًا، وبراميل سعة 55 جالونًا، وخزانات سعة 275 جالونًا.

المزايا:

- يُرسب طبقات مقاومة للماء
- يقلل بسهولة من استخدام المذيبات والزيوت الهيدروكربونية
- يسمح بتشكيل طبقة رقيقة بالتجفيف السريع
- مقاوم للغسل
- عمر تخزين ممتاز وثبات طويل الأمد
- يزيل الماء

الخصائص الفيزيائية:

اللون	أسود
الكثافة النوعية	88.
الكثافة	7.4 رطل/جالون
نقطة الوميض	288<
فهرنهايت نقطة الغليان	327-230 درجة مئوية
الذوبانية	قابل للذوبان في الزيت
اللزوجة (بروكفيلد LVF)	2500 سنتي بواز
مدة الصلاحية	سنتان

معلومات الطلب:

P438-5	برميل سعة 5 جالون
P438-16	برميل سعة 16 جالونًا
P438-55	برميل سعة 55 جالونًا
275	P438-275 حمل
325	P438-325 حمل

عنوان:

12080 طريق إف إم 3083
كونرو، تكساس 77301

هاتف:

(800) 929-0244

بريد إلكتروني:

sales@lubchem.com

فيسبوك:

facebook.com/lubchem

لينكد إن:

lubchem-inc@