

DESCRIPCIÓN

El fluido para tractores Longlife Elite (J20D) es un lubricante multiusos de alto rendimiento diseñado para cumplir o superar los estrictos requisitos de la especificación J20D de John Deere. Formulado con bases de primera calidad y un avanzado sistema de aditivos, este fluido ofrece una excepcional resistencia a la oxidación, retención de viscosidad y propiedades superiores de fluidez en frío. Está diseñado para funcionar como un fluido multifuncional para transmisiones de tractores, sistemas hidráulicos, dirección asistida, frenos asistidos, tomas de fuerza (PTO), accionamientos de implementos, transmisiones finales y frenos húmedos en equipos agrícolas, industriales y todoterreno.

SOLICITUDES

El fluido para tractores Longlife Elite (J20D) se recomienda para su uso en:

- Tractores agrícolas y maquinaria agrícola con depósitos de fluidos comunes.
- Maquinaria todoterreno, incluidos tractores de construcción e industriales.
- Sistemas hidráulicos, unidades de dirección asistida, frenos húmedos, unidades de toma de fuerza (PTO), transmisiones finales y transmisiones de implementos que requieren un fluido compatible con J20D.

SALUD Y SEGURIDAD

No se prevé que este producto suponga ningún riesgo adverso para la salud cuando se utilice según lo previsto.

Para obtener información adicional, consulte las fichas de datos de seguridad correspondientes, disponibles previa solicitud.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Cumple o supera las especificaciones del John Deere J20D:** Garantiza la compatibilidad con una amplia gama de requisitos de tractores y equipos.
- **Bases de primera calidad:** Proporcionan mayor estabilidad a la oxidación y retención de viscosidad para una vida útil prolongada.
- **Rendimiento multifuncional:** Adecuado para su uso en sistemas hidráulicos sistemas, transmisiones, frenos húmedos, unidades de toma de fuerza, dirección asistida y transmisiones finales, lo que reduce la necesidad de múltiples fluidos.
- **Protección superior contra la corrosión:** protege contra el óxido y corrosión en todos los rangos de temperatura de servicio.
- **Propiedades de fricción equilibradas:** optimiza el embrague y el freno rendimiento para un funcionamiento fluido y sin problemas.
- **Excelentes propiedades de flujo en frío:** garantiza un funcionamiento fiable en ambientes de baja temperatura.

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES

- API GL-4 (no recomendado para aplicaciones de aceite para engranajes hipoides)
- John Deere – J20D

**DATOS TÉCNICOS/PROPIEDADES TÉCNICAS**

PROPIEDADES	LONGLIFE PREMIUM TRACTOR FLUID
Viscosidad a 40 cSt	43
Viscosidad a 100 cSt	7.2
Índice de viscosidad	129
Para el punto, °C (°F)	-51 (-60)
Punto de inflamación, °C (°F)	>220 (>428)
Color	Ámbar
Código de producto	LLETF

*Todas las propiedades son típicas y pueden variar.

Siga siempre las instrucciones del fabricante para el uso correcto del fluido del equipo. Lubchem Specialties no se responsabiliza del uso indebido del producto ni de su aplicación incorrecta.

Lubchem Specialties, LLC

12373 Koalstad Rd., Conroe Tx 77302 • (281) 350-9600 • <https://lubchemspecialties.com>