

DESCRIPCIÓN

El fluido multiusos Longlife ATF es un fluido de transmisión automática premium, totalmente sintético, formulado con tecnología de aditivos avanzada y modificadores de fricción equilibrados para transmisiones controladas electrónicamente. Cumple con los estándares GM DEXRON®-III (H) y Ford MERCON®, lo que garantiza la compatibilidad con las principales especificaciones de vehículos estadounidenses e importados. Diseñado para automóviles, SUV, camionetas ligeras y sistemas hidráulicos, el fluido multiusos Longlife ATF ofrece un rendimiento confiable. Su excelente fluidez a bajas temperaturas y su color rojo facilitan la detección de fugas y garantizan el funcionamiento en condiciones extremas. El fluido multiusos Longlife ATF ofrece una estabilidad térmica superior, protección contra el desgaste y durabilidad antivibración, extendiendo la vida útil de la transmisión. Sus propiedades de fricción optimizadas permiten cambios de marcha suaves, mientras que su alta estabilidad al corte garantiza un rendimiento constante. Resiste la corrosión, cumple con los estándares de prueba de óxido y previene la formación de espuma para un funcionamiento confiable. La prevención avanzada de lodos mantiene la limpieza del sistema, mejorando la eficiencia y la longevidad.

SOLICITUDES

Longlife Multipurpose ATF está diseñado para sistemas de transmisión automática multiusos y se recomienda para:

- Sistemas que requieren especificaciones DEXRON® III (G/H), MERCON® o Allison C4.
- No apto para transmisiones de variación continua (CVT) ni transmisiones de doble embrague (DCT).

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Dexron III
- Mercon MP ATF

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Rendimiento de alta eficiencia:** Sus características de rendimiento superiores mejoran el ahorro de combustible y garantizan un funcionamiento fiable en transmisiones y sistemas hidráulicos.
- **Durabilidad excepcional:** Su avanzada fórmula química antidesgaste ofrece una protección excepcional contra el desgaste, prolongando la vida útil del equipo en todas las condiciones de servicio.
- **Mayor vida útil del fluido:** Su excepcional estabilidad térmica y oxidativa evita la formación de lodos y la degradación, lo que contribuye a una mayor vida útil del fluido.
- **Funcionamiento limpio del sistema:** La ausencia de espuma y su fuerte resistencia a los depósitos mantienen la limpieza del sistema y un rendimiento constante.
- **Control de fricción optimizado:** Las propiedades de fricción adaptadas eliminan las vibraciones de los frenos y garantizan un acoplamiento suave del embrague bajo carga.
- **Compatibilidad de materiales:** Resiste la corrosión del cobre, supera las pruebas de oxidación y ofrece una amplia compatibilidad de sellado para un uso versátil en equipos.
- **Fiabilidad en climas fríos:** Sus excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas permiten arranques en frío sencillos y una lubricación rápida.

SALUD Y SEGURIDAD

No se prevé que este producto suponga ningún riesgo adverso para la salud cuando se utilice según lo previsto.

Para obtener información adicional, consulte las fichas de datos de seguridad correspondientes, disponibles previa solicitud.

**LONGLIFE**
ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL**DATOS TÉCNICOS/PROPIEDADES TÉCNICAS**

Propiedades	Dex III/Mercurio
Viscosidad a 100 °C, cSt	6.8 – 8.0
Índice de viscosidad	174
Punto de inflamación, °C (°F)	>220 (428)
Brookfield a -40 °C, cP	<20.000
Para el punto, °C (°F)	-51(-60)
Código de producto	LLMPATF

*Todas las propiedades son típicas y pueden variar.

Siga siempre las instrucciones del fabricante para el uso correcto del fluido del equipo. Lubchem Specialties no se responsabiliza del uso indebido del producto ni de su aplicación incorrecta.

Lubchem Specialties, LLC

12373 Koalstad Rd., Conroe Tx 77302 • (281) 350-9600 • <https://lubchemspecialties.com>

Ficha técnica del producto – Revisada en enero de 2026