

DESCRIPCIÓN

El fluido **Longlife Premium Tractor Fluid (J20C)** es un lubricante multiusos de alto rendimiento diseñado para cumplir o superar los estrictos requisitos de la especificación J20C de John Deere. Formulado con bases de primera calidad y un avanzado sistema de aditivos, este fluido ofrece una excepcional resistencia a la oxidación, retención de viscosidad y propiedades superiores de fluidez en frío. Está diseñado para funcionar como un fluido multifuncional para transmisiones de tractores, sistemas hidráulicos, dirección asistida, frenos asistidos, tomas de fuerza (PTO), accionamientos de implementos, transmisiones finales y frenos húmedos en equipos agrícolas, industriales y todoterreno.

SOLICITUDES

Se recomienda el uso de **Longlife Premium Tractor Fluid (J20C)** en:

- Tractores agrícolas y maquinaria agrícola con depósitos de fluidos comunes.
- Maquinaria todoterreno, incluidos tractores de construcción e industriales.
- Sistemas hidráulicos, unidades de dirección asistida, frenos húmedos, unidades de toma de fuerza (PTO), transmisiones finales y transmisiones de implementos que requieren un fluido compatible con la norma J20C.

SALUD Y SEGURIDAD

No se prevé que este producto suponga ningún riesgo adverso para la salud cuando se utilice según lo previsto.

Para obtener información adicional, consulte las fichas de datos de seguridad correspondientes, disponibles previa solicitud.


LONGLIFE
 ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Cumple o supera las especificaciones del John Deere J20C:** Garantiza la compatibilidad con una amplia gama de requisitos de tractores y equipos.
- **Bases de primera calidad:** Proporcionan una mayor estabilidad a la oxidación y retención de la viscosidad para una vida útil prolongada.
- **Rendimiento multifuncional:** Adecuado para su uso en sistemas hidráulicos, transmisiones, frenos húmedos, tomas de fuerza, dirección asistida y transmisiones finales, lo que reduce la necesidad de utilizar múltiples fluidos.
- **Protección superior contra la corrosión:** Protege contra el óxido y la corrosión en todas las temperaturas de servicio.
- **Propiedades de fricción equilibradas:** Optimizan el rendimiento del embrague y del freno para un funcionamiento suave y sin problemas.
- **Excelentes propiedades de fluidez en frío:** Garantizan un funcionamiento fiable en entornos de baja temperatura.

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES

- API GL-4 (no recomendado para aplicaciones de aceite para engranajes hipoides)
- John Deere – J20C, Quatrol®
- Ford New Holland – ESNM2C134A- D, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson – M1129A, M1135, M1141, M1143, M1145
- HTF 272843, 257541, 246634
- Equipo agrícola blanco – Q-1826
- Oliver – Tipo 55
- Oruga – TO-2
- Case Corporation – JIC-143, JIC-145, MS 1204, 1206, 1207, 1209, 1210
- Allison C-4
- Kubota UDT
- Cómoda Komatsu B06.0002
- Especificación versátil 23M o 24M
- International Harvester Hy-Tran B6
- Volvo – VME, WB 101
- Fiat-Hesson Multi-G
- ZF TE-ML-03E

DATOS TÉCNICOS/PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	LÍQUIDO PREMIUM DE LARGA DURACIÓN PARA TRACTORES
Viscosidad a 40 cSt	63
Viscosidad a 100 cSt	10.0
Índice de viscosidad por vertido	144
Punto, °C (°F) Inflamación	-40 (-40)
Punto, °C (°F)	>220 (>428)
Color	Ámbar
Código de producto	LLPTF

*Todas las propiedades son típicas y pueden variar.

Siga siempre las instrucciones del fabricante para el uso correcto del fluido del equipo. Lubchem Specialties no se responsabiliza del uso indebido del producto ni de su aplicación incorrecta.

Lubchem Specialties, LLC

12373 Koalstad Rd., Conroe Tx 77302 • (281) 350-9600 • <https://lubchemspecialties.com>