

LubeSolve

Limpiador/desengrasante de contactos – Sin cloro

Descripción:

Disolvente desengrasante no clorado que elimina aceite, grasa y otros contaminantes. Ideal para aplicaciones que requieren una respuesta rápida y donde se puede utilizar un disolvente de bajo punto de inflamación.

Aplicaciones:

Motores, bombas, generadores, polipastos, compresores, equipos mecánicos, maquinaria corroída, herramientas neumáticas, frenos y embragues mecánicos, cadenas, cables de acero, cojinetes, matrices y moldes.

Descripción del paquete de la unidad

1 galón, 5 galones, 55 galones.

Datos/propiedades de prueba

Aspecto	Líquido transparente e incoloro
Tipo de base	Mezcla de disolventes orgánicos
Punto de inflamación (°F)	<0°F
Punto de inflamación (°C)	<-17,8 °C
Clase de inflamabilidad – CPSC	Extremadamente inflamable
Concentrado de gravedad específica	0,72
Valor KB	106
Plástico seguro	No
Tasa de evaporación.....	Rápida
Rigidez dieléctrica	6000 voltios
Timken Ok Carga (lbs)	N/A
% de COV (definición de producto de consumo)	46,25
g/L de COV (definición de producto de consumo)	333
lbs/gal de COV (definición de producto de consumo)	2,78
Categoría de COV	Desengrasante de uso general - Aerosol
Venta restringida en.....	CA, CO, CT, DE, MD, MI, NH, NY, OH, RI, partes de UT