

**DIRECCIÓN:**

12080 FM 3083 Rd
Conroe, TX 77301

TELÉFONO:

(800)929-0244

CORREO ELECTRÓNICO:

sales@lubchem.com

FACEBOOK:

facebook.com/lubchem

LINKEDIN:

@lubchem-inc

Technical Data Sheet

ProCoat 438

Lubricante/protector para cables de filmación

Descripción:

El lubricante para cables ProCoat 438 con inhibidor está formulado para proteger los cables trenzados de la corrosión y el deterioro durante su almacenamiento y transporte. Este producto forma una película negra suave que protege el cable contra el óxido, la corrosión y el deterioro hasta por seis meses o más en condiciones severas. ProCoat 438 previene el óxido y la corrosión e incluye un inhibidor de H₂S para una mayor protección. El aditivo inhibidor de corrosión a base de sulfonatos protege contra el bromuro de calcio, el cloruro de calcio, el bromuro de zinc y el agua de mar.

ProCoat 438 contiene disulfuro de molibdeno para proteger el núcleo del cable. Aplíquelo con un lubricador a presión, rociando, cepillando o limpiando la línea. El lubricante para cables ProCoat 438 está disponible en cubos de 5 galones, bidones de 16 galones, bidones de 55 galones y contenedores de 275 galones.

Ventajas:

- Deposita películas resistentes al agua
- Reduce fácilmente el uso de disolventes y aceites de hidrocarburos.
- La formación de una película delgada permite un secado rápido.
- Resistente al lavado
- Excelente vida útil y estabilidad a largo plazo.
- Desplaza el agua

Propiedades físicas:

Color	Negro
Gravedad específica	.88
Densidad	7,4 lb/gal
Punto de inflamación	>288 °F
Punto de ebullición	230-327 °C
Solubilidad	Soluble en aceite
Viscosidad (Brookfield LVF)	2500 cPs
Vida útil	2 años

Información para realizar pedidos:

P438-5	Tambor de 5 galones
P438-16	Tambor de 16 galones
P438-55	Tambor de 55 galones
P438-275	275 Bolsa
P438-325	325 Bolsa