

WL-728HT

Sello de grasa Wireline a alta temperatura - servicio corrosivo mejorado

Descripción:

El sellador de grasa con cable Lubchem WL-728HT está mejorado para el servicio a altas temperaturas con condiciones corrosivas severas. El 728HT contiene un paquete de protección contra la corrosión superior que incluye un inhibidor de óxido, un inhibidor de corrosión de fondo de pozo, un eliminador de H₂S y amortiguadores de pH. Esta combinación proporciona una protección inigualable contra la corrosión en entornos de fondo de pozo calientes y a alta presión, donde hay exposición a la humedad, al H₂S, al CO₂ y a fluidos ácidos corrosivos. Este «aceite de miel» está diseñado específicamente para su uso en operaciones de tala de pozos de petróleo y gas y otras aplicaciones de cableado en las que se requiere un sello dinámico lubricante.

Solicitudes:

El WL-728HT inhibe los gases ácidos y protegerá el cable en condiciones de un 20% de CO₂ y H₂S, altas temperaturas y presiones de hasta 10 000 psi o más. El Lubchem WL-728HT se recomienda para cables y cables trenzados. Se aplica mediante cabezales de control de inyectores de grasa y lubricadores de cables, y está disponible en los siguientes grados de viscosidad y rangos de temperatura. Nuestra serie 700 High Temp está disponible en grados de viscosidad de 16, 20, 24, 26 y 28.

Características:

- Paquete de corrosión mejorado
- A base de hidrocarburos
- Proporciona lubricación y sellado
- Minimiza la pérdida de fluidos del pozo durante la operación
- Resistente al H₂S y al CO₂
- Reduce el goteo y las salpicaduras
- No conductivo
- Viscosidades personalizadas disponibles bajo pedido

Propiedades:

Apariencia..... Líquido viscoso de color ámbar oscuro
 Densidad..... 7.5 libras/galón típica
 Gravedad específica a 25 °C..... 83-.90
 Punto de inflamación (ASTM D92)..... 390F (198C)
 Rango de viscosidad..... 28.000 a 31.500 cps @25C
 Rango de temperatura..... 90 °F (32 °C) a 150 °F (66 °C)
 Índice de viscosidad..... 295

WL-728HT - REV Wireline: Measure of Viscosity vs. Temperature

