

DESCRIÇÃO

O **Longlife Elite Low Viscosity ATF** é um fluido de transmissão automática totalmente sintético de alto desempenho, formulado com óleos básicos sintéticos avançados e tecnologia de aditivos multiveículos. Projetado para sistemas de transmissão automática de 6 velocidades ou mais, é adequado para uso nos padrões JASO 1-A-LV, DEXRON®-VI, MERCON® LV e SP, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de veículos de passeio, veículos 4x4, veículos comerciais leves e aplicações pesadas americanas, europeias e asiáticas que requerem fluido de transmissão automática convencional que atenda a essas especificações. Sua formulação de baixa viscosidade reduz o atrito para trocas de marcha mais suaves e silenciosas, além de aumentar a economia de combustível. A estabilidade térmica e oxidativa superior, combinada com proteção excepcional contra desgaste, resistência à corrosão, durabilidade anti-vibração e prevenção de borra/depósitos, prolonga a vida útil da transmissão e do fluido, garantindo a limpeza do sistema e o desempenho confiável em condições severas.

APLICAÇÕES

Longlife Elite Low Viscosity ATF é formulado para aplicações que exigem fluidos de transmissão automática de baixa viscosidade, incluindo:

- Automóveis de passageiros, SUVs, CUVs e caminhões comerciais leves.
- Sistemas que especificam DEXRON® VI, MERCON® LV e 6-configurações de transmissão de alta velocidade ou superiores.
- Não é adequado para transmissões continuamente variáveis (CVT) ou transmissões de dupla embreagem (DCT).

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- DEXRON -VI
- Honda DW-1
- MERCON LV
- Fluido Toyota WS
- JASO – 1A

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- **Vida útil prolongada do fluido e da transmissão:** Estabilidade termo-oxidativa superior, proteção contra desgaste e resistência à deterioração química garantem maior durabilidade do fluido e da transmissão.
- **Maior eficiência de combustível:** A baixa viscosidade minimiza as perdas por bombeamento e agitação, além de reduzir o arrasto, aumentando a economia de combustível.
- **Sensação de troca de marchas e dirigibilidade aprimoradas:** propriedades anti-vibração otimizadas, capacidade de torque, desempenho em baixas temperaturas e fricção equilibrada proporcionam trocas de marcha mais suaves e uma melhor experiência de direção.
- **Proteção robusta do hardware:** Anticorrosão avançada, excelente inibição de espuma e compatibilidade com vedações proporcionam estabilidade do fluido e proteção dos componentes.
- **Versatilidade para múltiplos veículos:** Adequado para uma ampla gama de transmissões automáticas, reduzindo custos de estoque e riscos de aplicação incorreta.
- **Desempenho em ampla faixa de temperatura:** O alto índice de viscosidade e a estabilidade ao cisalhamento garantem uma lubrificação confiável em temperaturas extremas.

SAÚDE E SEGURANÇA

Não se prevê que este produto apresente quaisquer riscos adversos à saúde quando utilizado conforme as instruções.

Para obter informações adicionais, consulte as Fichas de Dados de Segurança separadas, disponíveis mediante solicitação


LONGLIFE
ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL**DADOS TÉCNICOS/PROPRIEDADES TÉCNICAS**

Propriedades	Longlife Elite Low Viscosity ATF
Viscosidade a 100 °C, cSt	5,8 – 6,4
Índice de viscosidade	149
Ponto de Fulgor, °C (°F)	>220 (428)
Brookfield a -40°C, cP	<15.000
Ponto de Fluidez, °C (°F)	-60 (-76)
Código do Produto	RM-LLELVATF

*Todas as propriedades são típicas e podem variar.

Siga sempre as instruções do fabricante para o fluido de lubrificação correto do equipamento. A Lubchem Specialties não se responsabiliza por qualquer uso indevido ou aplicação incorreta do produto.

Lubchem Specialties, LLC

12373 Koalstad Rd., Conroe Tx 77302 • (281)350-9600 • <https://lubchemspecialties.com>