

DESCRIÇÃO

O fluido para tratores Longlife Premium (J20C) é um lubrificante multifuncional de alto desempenho, projetado para atender ou superar os rigorosos requisitos da especificação J20C da John Deere. Formulado com óleos básicos premium e um sistema de aditivos avançado, este fluido oferece excepcional resistência à oxidação, retenção de viscosidade e propriedades superiores de fluxo a frio. Ele foi desenvolvido para servir como um fluido multifuncional para transmissões de tratores, sistemas hidráulicos, direção hidráulica, freios hidráulicos, tomadas de força (TDF), acionamentos de implementos, transmissões finais e freios úmidos em equipamentos agrícolas, industriais e fora de estrada.

APLICAÇÕES

O fluido para tratores Longlife Premium (J20C) é recomendado para uso em:

- Tratores agrícolas e equipamentos agrícolas com reservatórios de fluidos comuns.
- Máquinas fora de estrada, incluindo tratores de construção e industriais.
- Sistemas hidráulicos, unidades de direção assistida, freios úmidos, unidades de tomada de força (PTO), transmissões finais e transmissões de implementos que requerem um fluido compatível com a norma J20C.

SAÚDE E SEGURANÇA

Não se prevê que este produto apresente quaisquer riscos adversos à saúde quando utilizado conforme as instruções.

Para obter informações adicionais, consulte as Fichas de Dados de Segurança separadas, disponíveis mediante solicitação.

**LONGLIFE**
ULTIMATE PROTECTION FOR THE LONG HAUL**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

- **Atende ou excede as especificações do John Deere J20C:** Garante compatibilidade com uma ampla gama de requisitos de tratores e equipamentos.
- **Óleos básicos premium:** Proporcionam maior estabilidade à oxidação e retenção de viscosidade para uma vida útil prolongada.
- **Desempenho multifuncional:** Adequado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões, freios úmidos, tomadas de força (PTO), direção hidráulica e transmissões finais, reduzindo a necessidade de múltiplos fluidos.
- **Proteção superior contra corrosão:** Protege contra ferrugem e corrosão em todas as temperaturas de serviço.
- **Propriedades de fricção equilibradas:** Otimiza o desempenho da embreagem e do freio para uma operação suave e sem problemas.
- **Excelentes propriedades de fluxo a frio:** Garante operação confiável em ambientes de baixa temperatura.

ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- API GL-4 (não recomendado para aplicações com óleo de engrenagem hipoide)
- John Deere – J20C, Quatrol®
- Ford New Holland – ESNM2C134A-D, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson – M1129A M1135, M1141, M1143, M1145
- HTF 272843, 257541, 246634
- Equipamento Agrícola Branco – Q-1826
- Oliver – Tipo 55
- Caterpillar – TO-2
- Case Corporation – JIC-143, JIC-145, MS 1204, 1206, 1207, 1209, 1210
- Allison C-4
- Kubota UDT
- Cômada Komatsu B06.0002
- Especificação versátil de 23 m ou 24 m
- International Harvester Hy-Tran B6
- Volvo – VME, WB 101
- Fiat-Hesson Multi-G
- ZF TE-ML-03E

DADOS TÉCNICOS/PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	Longlife Premium Tractor Fluid – J20C
Viscosidade a 40 cSt	63
Viscosidade a 100 cSt	10.0
Índice de viscosidade	144
Ponto, °C (°F) Flash	-40 (-40)
Ponto, °C (°F)	>220 (>428)
Cor	Âmbar
Código do produto	LLPTF

*Todas as propriedades são típicas e podem variar.

Siga sempre as instruções do fabricante para o fluido de lubrificação correto do equipamento. A Lubchem Specialties não se responsabiliza por qualquer uso indevido ou aplicação incorreta do produto.

Lubchem Specialties, LLC

12373 Koalstad Rd., Conroe Tx 77302 • (281)350-9600 • <https://lubchemspecialties.com>